

SLV DOLIX OUT QPAR51

rund, weiss



Artikelnummer	1001165
Einspeisemöglichkeit	Nein
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Leuchtmittel	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Einbaudurchmesser	6.8 cm
Einbautiefe	11 cm
Höhe	11 cm
Durchmesser	8.2 cm
Gewicht Netto	0.181 kg
Gewicht Brutto	0.213 kg
Spannung	220-240V ~50/60Hz
Max. Leistung	50 Watt
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 65
Energieeffizienzklasse	A++
Montageart	Einbaumontage / Deckeneinbaumontage
Leuchtmittel	QPAR51
Farbe	weiß
Form	rund
LVK-Typ 1	direkt
Material	Aluminium / Glas

Der DOLIX OUT Hochvolt Deckeneinbauring ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Glas zum Schutz gegen Spritzwasser ausgestattet. Mit seiner Schutzart IP44 ist er im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dank der eingebauten GU10 Hochvoltfassung ist der DOLIX OUT Deckeneinbauring fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++

Notizen
