



HELIA PRO L

Wandaufbauleuchte, up/down, DALI, P2, 2700 K, 30 W, touch, 24°, anthrazit

Die HELIA PRO Wandleuchtenfamilie bietet mit zwei Gehäusegrößen und zwei Leistungsklassen, wahlweise als Single- oder Up/Down-Beleuchtung, flexible Lösungen für die Akzentuierung von Fassaden. Effiziente LED-Technik, DALI-Steuerung, präzise Lichtverteilung und Seeluftbeständigkeit ermöglichen hochwertige Architekturbeleuchtung im Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010175
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Anzahl Durchverdrahtung	28
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	800 mA
Schutzklasse	I
Wattage	30 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	28
Anzahl Leuchten an LS C16A	42
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60 °C
Lumen	3600 lm

Lichtquelle

	
--	---

Zubehör

1010940	
---------	--

Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	30.5 cm
Tiefe	15.5 cm
Durchmesser	10.8 cm
Nettogewicht	1.91 kg
Bruttogewicht	2.5 kg
BIG WHITE Seite	877