



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Office Hängeleuchte Up&Down, 20W+20W, 30x120cm, weiß, UGR<19, 3000K, dimmbar

Artikelnummer: 113426
EAN: 9009377054105

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasenan-/Abschnitt
Lumen: 3700 lm
Abstrahlwinkel: 100° x 100° H+V
Bemessungsleistung: 40 W
Wirkleistung: 40 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 3840,0 g
Länge: 1195,0 mm
Breite: 295,0 mm
Höhe: 14,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 54000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 81000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 71000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 46000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 63000 h
Garantie in Jahren: 3



Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: Seilabhängung max. 1500 mm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

