

Datenblatt 4025301

Aufbauleuchte Circel 600mm weiß DALI

Unsere 38/55W **Circel** ist in einem zeitloses Design in runder Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet, selbst die seitlichen Abdeckungen strahlen mit.

Unsere Deckenleuchte findet ihren Einsatzbereich an den unterschiedlichsten Orten. Vorwiegend wird Sie aber bedingt durch Ihre hohe Schaltfestigkeit in Treppenhäusern eingesetzt.

Durch Ihr Schnellmontageset braucht die Befestigung nur einen geringen Zeitaufwand, somit ist unsere Circel auch sehr gut als Projektleuchte geeignet.

Besonders wichtig im Objekt: wir bieten 5 Jahre Garantie auf die Funktion und verbürgen uns für die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit dieser Leuchte.

Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste


5.800 lm	Nomineller Nutzlichtstrom
38,00 Watt	Leistungsaufnahme
4000 K	Farbtemperatur
Ra>80	Farbwiedergabe
<5 sdcn	Farbkonsistenz
110°	Abstrahlwinkel

weiss	Ausführung
IP20	Schutzklasse
-10° - 40°C	Einsatztemperatur

0.95	Leistungsfaktor
230 V AC	Betriebsspannung
50/60 Hz	Betriebsfrequenz
170 mA	Nennstrom
33.5 kWh/100h	Energieverbrauch
<0,5 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0,5 s	Zündzeit

Ø 50.000 h	Nennlebensdauer
L70B50	Messverfahren Lebensdauer
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung
im Bereich 180 - 800 nm



ENERGY

SIGOR
4025301

A
B
C
D
E
F
G

55
kWh/1000h

2019/2015


Stand: 07.12.2022

Seite: 1



4025301

Aufbauleuchte Circel 600mm weiß DALI



Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/4025301_manual.pdf

Stand: 07.12.2022

Seite: 2

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal
Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61
info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472
USt-IdNr.: DE 814574569
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:
Michael Perterer
Robin Scheffel

