

Datenblatt 4025601

Aufbauleuchte Shine 220mm weiß Ra90 Dim

Unsere 15W **Shine** 220mm ist in einem zeitlosen Design in runder Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet. Für einen indirekte Beleuchtungsanteil wurde über die rückseitig gelegene lichtdurchlässige Abdeckungen gesorgt.

Unsere Deckenleuchte findet ihren Einsatzbereich an den unterschiedlichsten Orten. Bedingt durch Ihren schaltbaren Lichtstrom von 800lm auf 900lm bis hoch zu 1350lm und die anpassbare Lichtfarbe zwischen 3000K und 4000K, ist Sie an Individualisierung nicht zu übertreffen. Darüber hinaus kann unsere Shine in jeder Einstellungskonstellation noch zusätzlich mit einem Triac-Dimmer gesteuert werden.

Durch Ihr Schnellmontageset braucht die Befestigung nur ein geringen Zeitaufwand, somit ist unsere Shine auch sehr gut als Projektleuchte geeignet.

Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste


1.350 lm	Nomineller Nutzlichtstrom
15,00 Watt	Leistungsaufnahme
3000/4000 K	Farbtemperatur
Ra>90	Farbwiedergabe
<5 sdcn	Farbkonsistenz
110°	Abstrahlwinkel

weiss	Ausführung
IP20	Schutzklasse
-10° - 40°C	Einsatztemperatur

0.9	Leistungsfaktor
230 V AC	Betriebsspannung
50/60 Hz	Betriebsfrequenz
70 mA	Nennstrom
15 kWh/1000h	Energieverbrauch
<0,5 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0,5 s	Zündzeit

Ø 50.000 h	Nennlebensdauer
L70B50	Messverfahren Lebensdauer
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung
im Bereich 180 - 800 nm



ENERG

SIGOR
4025601

A
B
C
D
E
F
G

15
kWh/1000h

2019/2015


Stand: 05.12.2022

Seite: 1



4025601

Aufbauleuchte Shine 220mm weiß Ra90 Dim



Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/4025601_manual.pdf

Stand: 05.12.2022

Seite: 2