

Datenblatt 4033201

Aufbauleuchte Square 210mm silber



Dimmbar: nein

Unsere 15W **Square** ist in einem zeitloses Design in quadratischer Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet, selbst die seitlichen Abdeckungen strahlen mit. Unsere Deckenleuchte findet ihren Einsatzbereich an den unterschiedlichsten Orten. Vorwiegend wird Sie aber bedingt durch den IP44 am Haus oder unter dem Dach einsetzen, wie zum Beispiel als Hauseingangsbeleuchtung. Durch Ihr Schnellmontageset braucht die Befestigung nur ein geringen Zeitaufwand, somit ist unsere Square auch sehr gut als Projektleuchte geeignet. Besonders wichtig im Objekt: wir bieten 5 Jahre Garantie auf die Funktion und verbürgen uns für die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit dieser Leuchte.


1.600 lm Nomineller Nutzlichtstrom
15,00 Watt Leistungsaufnahme
4000 K Farbtemperatur
Ra>80 Farbwiedergabe
<5 sdcm Farbkonsistenz
110° Abstrahlwinkel

silber Ausführung
IP44 Schutzklasse
-10° - 40°C Einsatztemperatur

0.95 Leistungsfaktor
230 V AC Betriebsspannung
50 Hz Betriebsfrequenz
65 mA Nennstrom
15 kWh/1000h Energieverbrauch
<0,5 s Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0,5 s Zündzeit

Ø 50.000 h Nennlebensdauer
L70B50 Messverfahren Lebensdauer
0.7 Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung
im Bereich 180 - 800 nm



ENERGY

SIGOR
4033201

A	
B	
C	
D	
E	E
F	
G	


15
kWh/1000h

2019/2015



4033201

Aufbauleuchte Square 210mm silber



Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/4033201_manual.pdf

Stand: 05.12.2022

Seite: 2

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal
Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61
info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472
USt-IdNr.: DE 814574569
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:
Michael Perterer
Robin Scheffel

