

Datenblatt 4036201

Aufbauleuchte Plank 1500mm silber Dim

Unsere 1.500mm **Plank** ist in einem zeitloses Design in rechteckiger Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet, selbst die seitlichen Abdeckungen strahlen mit. Wenn Sie ein flexible Lichtgestaltung möchten hilft Ihnen unser Plank dabei. ES lässt sich die Lichtfabe per DIP-Schalter von 3.000K auf 4.000K und das Lumenpaket von 3.500lm auf 5.800lm ändern. Des Weiteren kann Sie mit einem Dimmer betrieben werden. Unsere Deckenleuchte findet ihren Einsatzbereich an den unterschiedlichsten Orten. Vorwiegend wird Sie aber bedingt durch den IP54 am Haus oder unter dem Dach einsetzen, wie zum Beispiel als Hauseingangsbeleuchtung. Mit unserem optionalen Zubehör ist unser Plank im Handumdrehen in eine Pendelleuchte verwandelt. Somit sind die Einsatzorte überaus vielseitig. Durch Ihr 2-teiliges Montagesystem braucht die Befestigung nur ein geringen Zeitaufwand, somit ist unsere Plank auch sehr gut als Projektleuchte geeignet.



Dimmbar: ja

Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

5.800 lm	Nutzlichtstrom
50,00 Watt	Leistungsaufnahme
3000-4000 K	Farbtemperatur
Ra>80	Farbwiedergabe
5 sdcm	Farbkonsistenz
120°	Halbwertswinkel

silber	Gehäusefarbe
IP54	Schutzart
-10° - 40°C	Umgebungstemperatur

0.95	Leistungsfaktor
230 V-	Betriebsspannung DC
50/60 Hz	Betriebsfrequenz
217/173/130 n	Nennstrom
50 kWh/1000h	Energieverbrauch
<1,0 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0.5 s	Zündzeit

Ø 50.000 h	Nennlebensdauer
L80B10	Restlichtstrom
0.8	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer



4036201

Aufbauleuchte Plank 1500mm silber Dim



Stand: 28.05.2024

Seite: 2

Sigor Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal
Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61
info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472
USt-IdNr.: DE 814574569
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:
Michael Perterer
Robin Scheffel

