

Datenblatt 4041801

Panel Aufbau Fled 620x620mm weiss UGR<19



Dimmbar: nein

Unser 36W **FLED PANEL** Aufbaupanel hat einen vorinstallierten Rahmen und zeichnet sich durch ein Schnellmontagesystem aus. Mit nur 28mm Aufbauhöhe und dem im Rahmen integrierten Treiber, entspricht es der Optik eines Einlegepanels. Mit ihren hohen Blendschutzstandards nach der Verordnung DIN EN 12464-1 sind sie für den Einsatz in Schulen, Büros und sonstigen Bildschirmarbeitsplätzen geeignet. Besonders wichtig im Objekt: wir bieten 5 Jahre Garantie und verbürgen uns für die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit. Das Panel ist mit der modernsten LED-Technologie der neusten Generation ausgestattet. Dadurch wurde die Effizienz auf 100 lm pro Watt gesteigert. Die Stromversorgung erfolgt über einen externen Treiber der im Lieferprogramm enthalten ist.


3.600 lm Nomineller Nutzlichtstrom
36,00 Watt Leistungsaufnahme
4000 K Farbtemperatur
Ra>80 Farbwiedergabe
5 sdcm Farbkonsistenz
90° Abstrahlwinkel

weiss Ausführung
IP20 Schutzklasse
-45° - 65°C Einsatztemperatur

0.9 Leistungsfaktor
230 V AC Betriebsspannung
50/60 Hz Betriebsfrequenz
mA Nennstrom
36 kWh/1000h Energieverbrauch
<1,0 s Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0,5 s Zündzeit

Ø 25.000 h Nennlebensdauer
L70B50 Messverfahren Lebensdauer
0.7 Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung
im Bereich 180 - 800 nm



ENERGY

SIGOR
4041801

A

B

C

D

E

F

G

36

kWh/1000h

2019/2015


Stand: 06.12.2022

Seite: 1



4041801

Panel Aufbau Fled 620x620mm weiss UGR<19



Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/4041801_manual.pdf

Stand: 06.12.2022

Seite: 2

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal
Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61
info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472
USt-IdNr.: DE 814574569
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:
Michael Perterer
Robin Scheffel

