



Datenblatt 4043001

Panel Aufbau Fled 1200x300mm weiss UGR<22



Unser 36W **FLED PANEL** Aufbaupanel hat einen vorinstallierten Rahmen und zeichnet sich durch ein Schnellmontagesystem aus. Mit nur 28mm Aufbauhöhe und dem im Rahmen integrierten Treiber, entspricht es der Optik eines Einlegepanels. Es eignet sich für Schulen, Sportstätten und Büros.

Besonders wichtig im Objekt: wir bieten 5 Jahre Garantie und verbürgen uns für die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit. Das Panel ist mit der modernsten LED-Technologie der neusten Generation ausgestattet. Dadurch wurde die Effizienz auf 120 lm pro Watt gesteigert.

Die Stromversorgung erfolgt über einen externen Treiber der im Lieferprogramm enthalten ist.

Dimmbar:


4.320 lm Nomineller Nutzlichtstrom
36,00 Watt Leistungsaufnahme
3000 K Farbtemperatur
Ra>80 Farbwiedergabe
5 sdcm Farbkonsistenz
120° Abstrahlwinkel

Spektrale Strahlungsverteilung
im Bereich 180 - 800 nm

IP20 Ausführung
° - °C Schutzklasse
Einsatztemperatur

0.9 Leistungsfaktor
230 V AC Betriebsspannung
50/60 Hz Betriebsfrequenz
950 mA Nennstrom
36 kWh/1000h Energieverbrauch
<1,0 s Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0,5 s Zündzeit

Ø 50.000 h Nennlebensdauer
L70B10 Messverfahren Lebensdauer
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer



Stand: 27.09.2022

